


2SK-2005: Sanitär Wandscheibe IG 20x3/4"



Kommerzielle Informationen

Der Aufbau des Steckfittings beweist, dass Henco Vision das Ergebnis einer ausgeklügelten Produktentwicklung ist. Alle Bestandteile wurden mit der größten Präzision und aus den besten Materialien hergestellt. Die Henco Vision Steckfittings sind aus ein hochwertiger Kunststoff mit breit gefächerten Eigenschaften:

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Stärke
- Enorme Flexibilität: bis 10° Biegung möglich bei 95°C
- Perfekt für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet

Die Henco Vision Steckfittings können sowohl in sanitären wie auch heiztechnischen Anwendungen eingesetzt werden.

Benutzerfreundlichkeit - schnelle Montage: Die Henco Steckfittings gewährleisten eine äußerst schnelle und zuverlässige Verbindung. Man benötigt für die Erstellung einer idealen Verbindung lediglich einen Schneider und ein Kalibrierdorn, Druckwerkzeuge sind nicht erforderlich. Es sind nicht mehr als drei Schritte nötig, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung herzustellen in Kombination mit dem Henco Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/AL/PE-Xc.

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 61 mm |
| Länge | 93 mm |
| Breite | 58 mm |
| Nettogewicht | 0,129 kg |

Zertifikate

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI, KIWA

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 Bar |
| Form | rechtwinklig | | |
| Systemgebunden | ✓ | | |
| Nenn Durchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss | Einsteck (Push-Fitting) | | |
| Gewindemaß Armatur | 3/4 Zoll | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✓ | | |
| Konform NF 545 | ✗ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✓ | | |
| Gastec QA Prüfung | ✗ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✓ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |