

Productinformatieblad

Specificaties



MINt - Trappenhuisautomaat - 0,5-20 Minuten - 230V AC

CCT15234

EAN Code: 3303431062645

Prijs: 128,70 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	ACTI9 MIN
device short name	MINT
product of component type	Geluidloze elektronische timer
compatibiliteit product	Mechanische compatibiliteit met elektrische rails (kammen)
beschikbarefunctie	Impulsrelais Uitschakelwaarschuwing
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

device applicatie	Gebouw
type last	Compacte fluorescentielampconventioneel 1500 VA Fluorescentielamp 22 x elektronisch 23 W 230 V AC halogeenlamp 3600 W 230 V AC gloeilamp 3600 W Fluorescentielamp 24 x elektronisch 15 W Fluorescentielamp 27 x elektronisch 11 W Fluorescentielamp 34 x elektronisch 7 W Dubbelgemonteerde fluorescentiebuisconventioneel 3600 VA Fluorescerende buiselektronisch 1000 VA Niet-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 3600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 1200 VA Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 3600 VA
maximale energieverbuik in VA	6 VA
maximale schakelstroom	16 A - 230 V AC pf = 1
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % om 50/60 Hz
tijdvertraging	Instelbaar van 0,5 tot 20 minuten
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen - <= 6 mm ²
elektrische isolatieklasse	Klasse II
breedte	18 mm
hoogte	89 mm
diepte	66 mm
gewicht product	76 g

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
-----------------------------------	-------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP-beschermingsgraad	IP20 B
----------------------	--------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7,2 cm
---------------------	--------

verpakking 1 breedte	2,2 cm
----------------------	--------

verpakking 1 lengte	10,5 cm
---------------------	---------

verpakking_1_gewicht	102 g
----------------------	-------

Eenheidstype van verpakking 2	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	130
---------------------------------	-----

verpakking 2 hoogte	30 cm
---------------------	-------

verpakking 2 breedte	30 cm
----------------------	-------

verpakking 2 lengte	40 cm
---------------------	-------

verpakking 2 gewicht	13,604 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.