

Flexibele buis



Electroflex zwart Ø 25 mm

· Binnendiameter: Ø 18,5 mm

Artikelnr.:	AT2830
EAN:	8712259003283
Kleur	Zwart
Binnendiameter	21 mm
Verpakkingshoeveelheid	1 rol à 50 m
Diameter	25 mm
Materiaal	PVC
Halogeenvrij	Nee
RAL-nummer	9017
UV-bestendig	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 60 °C
Buitendiameter	25 mm
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid volgens EN 61386-1	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Met mof	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Buigzaam
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer)	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Extra gladde binnenlaag	Nee
Met meterindicatie	Nee

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.