

BAP-H1616: Kugelhahnset mit handgriff Press 16x16



Kommerzielle Informationen

Messing bolkraan met 2 perskoppelingen. Handvat heeft een rode coating

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Oberflächenschutz Kugel | ohne | Durchmesser Bolzenloch | 16 |
| Material sekundäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 16 Millimeter |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 12 | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 16 Millimeter |
| Anschluss 1 | Pressmuffe | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| Mit Kupplungsanschluss 1 | ✓ | | |
| Konturcode Verbindung 1 | TH/BE | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 8 | | |
| Anschluss 2 | Pressmuffe | | |
| Mit Kupplungsanschluss 2 | ✓ | | |
| Konturcode Verbindung 2 | TH/BE | | |
| Dichtung | Polytetrafluorethylen (PTFE) | | |
| Mit Entleerungsventil | ✗ | | |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | ✗ | | |
| Mit Filter | ✗ | | |
| Mit Thermometer | ✗ | | |
| Ausführung | gerade | | |
| Mit Dämmschale | ✗ | | |
| FM-Prüfung | ✗ | | |
| UL-Prüfung | ✗ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗ | | |
| LPCB-Prüfung | ✗ | | |
| Feuersicher | ✗ | | |
| Medizinisch sauber | ✗ | | |
| Fettfrei | ✗ | | |
| Bedienung | Handgriff | | |
| Volldurchgang | ✓ | | |
| VdS-geprüft | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✗ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✗ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |

Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|-------------|----------------|---|---|
| BE20 | 05414764059351 | Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 20x2 |  |
| 100-R160212 | 05414764059351 | Henco RIXc Ø16x2 100m |  |