





Een compleet systeem van IP65-borden voor de distributie van energie in tertiaire, commerciële sector- en bouwtoepassingen, zowel leeg als voorbedraad verkrijgbaar, in overeenstemming met de internationale normen EN 61439-3 en EN 61439-4. De verdeelborden maken het mogelijk om inbouw- en vergrendelde stopcontacten tot 63 A te huisvesten en er zijn versies beschikbaar met 5, 10, 14 of 20 DIN-modules en extra modules 14 en 20 DIN-modules maken het mogelijk om de modulaire ruimte binnen de borden te vergroten. De schakelaars kunnen altijd worden geïnspecteerd, dankzij de brede transparante deur met ergonomische handgreep en dankzij de "scharnierende" schroeven aan de voorkant van het bord, zijn bedrading en onderhoud eenvoudig. Q-DIN's zijn ideaal voor vaste toepassingen, opbouw- of paalmontage en transporteerbare toepassingen, door handgreep en drager. Om de best mogelijke prestaties te garanderen, zelfs in buitenomgevingen, langdurige blootstelling aan de zon en slecht weer, zijn de borden ook UV-bestendig gecertificeerd in overeenstemming met EN 62208.

Type	COMBIBLOC DBO	type bord	Bedraad
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	320x360x210
Gewicht (kg)	4.5	In overeenstemming met normen	EN 61439-3 (DBO)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK09	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Thermodruk met kogel	70 °C	Isolatie klasse	II
Voeding	Klemmenblok	Aant. polen	3P+N+E
Leverbaar vermogen (kW)	26.3	Hoofd schakelaar	Not present
Kortsluitingsbeveiliging	MCB	Aant. contactdozen	3
Wandcontactdoos 2P+E 16 A - IB	1	Wandcontactdoos 3P+E 16 A - IB	1
Wandcontactdoos 3P+N+E 16 A - IB	1		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



Electrical Data							
GW66397	16A - 2P+E	16A - 3P+E	16A - 3P+N+E	32A - 2P+E	32A - 3P+E	32A - 3P+N+E	63A - 3P+N+E
SOCKET-OUTLET TYPE	1	1	1	1	1	1	1
RATED CURRENT	38A						
RATED VOLTAGE	400V						
SHORT-CIRCUIT CURRENT (Icc)	6 kA						
MAIN SWITCH	-						
OUTPUT PROTECTION	3 x MTC						
EMERGENCY PUSH-BUTTON	NO						
POWER SUPPLY	Triphase						

NOTE: the cell in grey identify IB socket-outlet.
Consult or download the electrical diagram from www.Gewiss.com website.

TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-3 (DBO)



UV-bestendigheid (EN 62208)

IP


IP55

IK

IK09

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)



70 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

