

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K - Vuistslagknop - Verlicht - 2 standen - 41mm - 120V AC - Rood

9001KR9P1R

EAN Code: 3389118040120

Prijs: 98,60 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Kop voor verlichte drukknop
device short name	9001K
operator profiel	Rood verzonken
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof

Complementair

bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kraag materiaal	Metaal
kap/operator of lenskleur	Rood
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Druk-trek
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/4/13

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,826 cm
verpakking 1 breedte	5,842 cm
verpakking 1 lengte	9,398 cm
verpakking_1_gewicht	244,94 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

-25°C to +70°C operating temperature range

IP66, NEMA 4 rated (Heavy duty, oil tight, waterproof and dust tight without requiring boots)

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

