



contactor TeSys LC1-DP 30 kVAr - spoel 110 V AC

LC1DPKF7

EAN Code: 3606480401251

Prijs: 326,00 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
productnaam	TeSys LC1D.K Tesys deca
product of component type	Condensator duty contactor
device short name	LC1DPK
device applicatie	Controle
toepassing contactor	Correctie vermogensfactor
utilisation category	AC-6B
poles description	3P
samenstelling poolcontact	3 NO
locatie eenheid in systeem	Binnen delta onderbreking Lijnonderbreking
Ue toegekende bedrijfspanning	Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
nominaal reactief vermogen	17 kvar om 230 V AC 50 Hz 60 °C 30 kvar om 400 V AC 50 Hz 60 °C 32 kvar om 440 V AC 50 Hz 60 °C 50 kvar om 690 V AC 50 Hz 60 °C 16,5 kvar om 230 V AC 60 Hz 60 °C 33,3 kvar om 460 V AC 60 Hz 60 °C 40 kvar om 575 V AC 60 Hz 60 °C
type stuurkring	AC om 50/60 Hz
spanning stuurkring	110 V AC 50/60 Hz
hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 NO + 2 NC onmiddellijk
elektrische duurzaamheid	300000 cycles bij Ue 400 V 200000 cycles bij Ue 690 V
mounting support	DIN-rail Plaat
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1 IEC 60335-1
product certifications	ECEE CB-regeling UL CSA UKCA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: vast Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 1 1...35 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 2 1...25 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 1 1...35 mm² - kabelstijfheid: flexibel met of zonder kabeluiteinde Vermogenskring: EverLink-batterij schroefconnectoren 2 1...25 mm² - kabelstijfheid: flexibel met of zonder kabeluiteinde
aanspanmoment	Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen Vermogenskring: 5 N.m - op EverLink-batterij schroefconnectoren - kabel 1...25 mm² Vermogenskring: 8 N.m - op EverLink-batterij schroefconnectoren - kabel 35 mm²
maximale operationele snelheid	100 cyc/h

Complementair

type hulpcontacten	type mechanisch gekoppeld 1 NO + 2 NC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
--------------------	--

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 voorkant In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-5...60 °C
ambient air temperature for storage	-60...80 °C
bedrijfshoogte	0...3000 m
hoogte	166 mm
breedte	55 mm
diepte	156 mm
gewicht product	1,3 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	23,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,108 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,361 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	48

verpakking_3_hoogte	80,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	67,388 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.