



# Lastscheider Enclosed Switches

## Lastscheider, 3P + 1M/ 1V 200A, flens II kunststof kast, IP65, rode knop

OT200KFCC3A

1SCA022278R1340

Generated on 18-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA022278R1340
<b>Oude artikelnummer</b>	OT200KFCC3A
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Enclosed Switches
<b>Type</b>	OT200KFCC3A
<b>Omschrijving</b>	Lastscheider, 3P + 1M/ 1V 200A, flens II kunststof kast, IP65, rode knop
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	7 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019064376
<b>Netto gewicht</b>	9 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 1986,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	415 x 325 x 710 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continuustroom Iu (ampère):	200
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	200
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	110
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	110
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	110
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	40.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee

## Specificaties

<b>Kleur bedieningselement:</b>	Rood
<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	200

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

