

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFLAME 4 PIEZO,ohne Kartusche,im Karton	1000002358	4004625468913

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROFLAME 4 PIEZO,ohne Kartusche,im Karton
Artikelnummer	1000002358
EAN/GTIN	4004625468913
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Weichlöten
Nettogewicht	0,550 kg
Bruttogewicht	0,630 kg
Länge	15,000 cm
Breite	10,500 cm
Höhe	29,000 cm
Versandgewicht	0,630 kg
Verpackung Länge	15,000 cm
Verpackung Breite	10,500 cm
Verpackung Höhe	29,000 cm
Verpackungsvolumen	4,567
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROFLAME 4 PIEZO, ohne Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	35419
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 - 450 °C
Anschluss	Durchstechbare Verbindung (C 200 Kartuschen)
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 22 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°) • Robustes, langlebiges Metallgehäuse für C 200 Stechkartuschen • Piezo-Zündung für komfortables und sicheres Arbeiten (bis zu 30.000 Zündungen) • 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung • Präzises Einstellen der Brennerflamme durch Feinregulier-Ventil
Einsatzbereich	Der ergonomische Weichlöt brenner zum Weichlöten von Kupferrohren bis Rohr-Ø 22 mm sowie für Anwärmarbeiten oder zur Farbentfernung.

Marketing

Produktbeschreibung

Lötbrunner mit Überkopf-Vorwärmfunktion zum Weichlöten von Kupferrohren bis Rohr-Ø 22 mm.

Marketingtext

Der ROFLAME 4 PIEZO im Blister verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher. Die komfortable Piezo-Zündung bietet eine komfortable Bedienung ohne separate Gasanzünder. Das 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff ermöglicht eine hervorragende Ergonomie und Handhabung. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinreguliervents einstellen. Das robuste, langlebige Metallgehäuse bietet optimalen Schutz für C 200 Stechkartuschen.

Lieferumfang

Roflame 4 Piezo

ETIM 8.0

Gewicht	630 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Max. Temperatur	450 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	630 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	630 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30729
5230_roflame_4_piezo_1000002358_p02.tif

Produktbild



MamfileID: 21288
roflame_4_piezo_flamme_1000002358_p01.jpg

Anwendungsbild



MamfileID: 21287
roflame_4_piezo_1000002358_aw01.jpg

Detailbild



MamfileID: 30727
5228_roflame_4_piezo_flamme_1000002358_p02.tif