

Acti9, Kamrail, 2P, 9mm Pitch, 12 modules, Onder, 80A



A9XPH612

EAN Code: 3606480794131

Prijs: 26,65 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	1L + N
totaal aantal modules (18 mm)	12
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	12 manieren N + 1 L
type distributie	N L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 1P + N
aansluitingssteek	9 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	18 mm
markering	N L
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstroom	80 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conform aan IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
montagezone	Onderzijde op tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	24
width	220 mm
colour	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-7-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen
----------------------	------------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	8,600 cm
Package 2 Length	24,800 cm
Package 2 Weight	568,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,850 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.