




Wandcontactdoos (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear wcd ra kv cpl inb R-alpin

20 EUCRKS-214-503

2CKA002013A5251

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002013A5251
Oude artikelnummer	2013-0-5251
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear
Type	20 EUCRKS-214-503
Omschrijving	wcd ra kv cpl inb R-alpin Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, zonder bevestigingsklauwtjes, R-alpin.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395004258
Netto gewicht	72 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 10,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	72 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal eenheden:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Nom. foutstroom (milliampère):	0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	41
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>