
Technisch specificatieblad

afstandsklem 733 A2

Artikelnummer: 1362986



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.

E30 E60 E90

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens


Artikelnummer	1362986
Type	ASL 733 25 A2
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	20-25mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,432 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1774 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

afstandsklem 733 A2

Artikelnummer: 1362986

Afmetingen



Maat A	51 mm
Maat B	39 mm
Maat b	14 mm
Afmeting d max.	25 mm
Afmeting d min.	20 mm
Maat L	10 mm
Maat s	13,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,25 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	7,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Functiebehoud	ja
voor diameter	20 - 25
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	25 mm
Spanbereik D min.	20 mm
UV-bestendig	ja