

## BAP-SV1610S: Vanne à bille d'arrêt DN10



### Informations commerciales

Henco stopbolkraan in messing. Met pers aansluiting

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                  |  |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| Traitement de la surface de la boule | Sans                             | Diamètre trou de boulon                      | 16                    |
| Matériau du joint de tige secondaire | EPDM                             | Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 16 millimètre         |
| Diamètre nominal raccordement 1      | DN 8                             | Diamètre extérieur du tube raccordement 2    | 10 millimètre         |
| Raccordement 1                       | Manchon comprimé                 | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Avec raccord d'accouplement 1        | ✓                                | Largeur de clé                               | 0 millimètre          |
| Code contour connection 1            | TH/BE                            | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre          |
| Diamètre nominal raccordement 2      | DN 10                            |  |                       |
| Raccordement 2                       | Filetage mâle gaz conique (BSPT) |  |                       |
| Avec raccord d'accouplement 2        | ✓                                |  |                       |
| Joint                                | EPDM                             |  |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✗                                |  |                       |
| Avec orifice de vidange              | ✓                                |  |                       |
| Avec filtre                          | ✗                                |  |                       |
| Avec thermomètre                     | ✗                                |  |                       |
| Modèle                               | Droit                            |  |                       |
| Avec coque isolante                  | ✗                                |  |                       |
| Essais FM                            | ✗                                |  |                       |
| Contrôle UL                          | ✗                                |  |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✗                                |  |                       |
| Essais LPCB                          | ✗                                |  |                       |
| Ignifuge                             | ✗                                |  |                       |
| Médicalement propre                  | ✗                                |  |                       |
| Exempt de graisse                    | ✗                                |  |                       |
| Passage totalement libre             | ✗                                |  |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✗                                |  |                       |

## Produits liés