

Classic beugel met EPDM-inlage



Robuuste buisbeugel met EPDM-inlage

Voor alle buistypes

Geschikt voor horizontale of verticale montage tegen muur, aan het plafond of aan een montagerail.

Hittebestendigheid volgens DIN 4102: Klasse B2

Geluiddempend volgens DIN 4109

Overzicht maten en gewichten

Art nr	$\varnothing$ (mm) D	$\varnothing$ (")	$\varnothing$ M	B (mm)	H (mm)	W x t	Max last (N)	
50004710	12-14	1/4"	M8	56	33	20x1.2	1000	150
50004711	15-19	3/8"	M8	61	37	20x1.2	1000	150
50004712	20-23	1/2"	M8	65	41	20x1.2	1000	100
50004713	24-28	3/4"	M8	71	46	20x1.2	1000	100
50004714	31-35	1"	M8	78	53	20x1.2	1000	50
50004715	38-43	5/4"	M8	86	62	20x1.2	1000	50
50004716	44-49	6/4"	M8	92	68	20x1.2	1000	50
50001708	12-14	1/4"	M8/M10	56	33	20x1.2	1000	150
50004718	15-19	3/8"	M8/M10	61	37	20x1.2	1000	150
50004719	20-23	1/2"	M8/M10	65	41	20x1.2	1000	100
50004720	24-28	3/4"	M8/M10	71	46	20x1.2	1000	100
50004721	31-35	1"	M8/M10	78	53	20x1.2	1000	50
50004722	38-43	5/4"	M8/M10	86	62	20x1.2	1000	50
50004723	44-49	6/4"	M8/M10	92	68	20x1.2	1000	50
50004724	50-56		M8/M10	103	87	20x1.5	1200	50
50004725	57-61	2"	M8/M10	108	92	20x1.5	1200	50
50004726	63-67		M8/M10	114	98	20x1.5	1200	50
50004727	70-73		M8/M10	121	104	20x1.5	1200	50
50004728	74-80	2 1/2"	M8/M10	127	111	20x1.5	1200	50
50004729	83-91	3"	M8/M10	138	122	20x1.5	1200	50
50004730	101-106		M8/M10	162	140	25x20	2100	25
50004731	108-114	4"	M8/M10	170	148	25x20	2100	25
50004732	125		M8/M10	182	159	25x2.0	2100	25
50001724	131-135		M10	192	168	25x2.0	2100	25
50001725	136-139		M10	196	170	25x2.0	2100	15
50004735	140-144		M10	201	165	25x2.0	2100	15
50004736	159-163		M10	220	180	25x2.0	2100	15
50001728	165-169		M10	226	195	25x2.0	2100	15
50004738	193-200		M10	257	215	25x3.0	2800	15
50001730	210-212		M10	269	238	25x3.0	2800	10
50001731	216-220		M10	277	240	25x3.0	2800	10

TEKENINGEN

Technische tekeningen

