

Productinformatieblad

Specificaties



SCADAPack, I/O Module 6601, 16 DI, 6 AI, 8 CI, 8 DO, 2 AO, cCAus class 1 div 2

TBUX297585U

EAN Code: 3606489798291

Prijs: 1.428,00 EUR

Hoofd

range of product	Expansiemodules
product of component type	I/O module
bereik compatibiliteit	SCADAPack 47x SCADAPack 57x SCADAPack 500E

Complementair

ingangstype	Digitaal x16 ingangen, Analoog x6 ingangen, Teller x8 ingangen,
analoog inputtype	Spanning, invoerbereik: 0...5 V Spanning, invoerbereik: 1...5 V Stroom, invoerbereik: 0...20 mA Stroom, invoerbereik: 4...20 mA
outputtype	8 digitaal 2 analoog
analoog outputtype	Stroom 0...20 mA Stroom 4...20 mA
stroomverbruik in W	1,1 W
lengte	44,7 mm
breedte	150,5 mm
hoogte	182,3 mm

Omgeving

markering	CE RCM
product certifications	CE CSA cCSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep A CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep B CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep C CSAus HazLoc Klasse I Divisie 2 Groep D UL
standards	FCC CFR 47 deel 15, subdeel B ICES-003 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 Nr 61010-1-12 IEC 61131-2
pollution degree	2
relative humidity	5...95 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
	-40...158 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,71 cm
verpakking 1 breedte	18,23 cm
verpakking 1 lengte	15,05 cm
verpakking_1_gewicht	0,8 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	165 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	89 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	76 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
PVC-vrij	Nee

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.