

Niko Toegangscontrole - universeel extern relais voor montage op DIN-rail

10-830



Dit extern relais voor montage op DIN-rail kan universeel gebruikt worden, bv. voor de koppeling van een extra relais, als lichtschakelaar enz.

Technische kenmerken

Niko Toegangscontrole - universeel extern relais voor montage op DIN-rail

uitgang voor schakelfuncties en ingang voor de uitvoering van stuurfuncties - ingang maakt onderscheid tussen openen en sluiten - ingang vereist de aansluiting van een potentiaalvrije schakelaar - potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact: 230V, 50/60Hz / 2A) - eenvoudig wijzigbare instellingen: - schakeltijd: 1s / manueel instelbaar - activering van de schakeltijd door: beltonen van een willekeurige buitenpost, etagedrukknop / deuropenertoets van een willekeurige binnenpost - parameters via software-configurator instelbaar - 3-draads techniek vereist - ingangsstroom (binaire ingang): 2,5mA - ingangsstroom (3-draads): - I(a) = 0,4mA, I(P) = 1,4mA zonder belasting - maximale ingangsstroom: I(Pmax) = 30mA - max. kabeldoorsnede: 1,4mm - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C - feedback van toestand van ingang / uitgang - geschikt voor montage op DIN-rail, 1E, DIN EN 50022 - afmetingen: H 85 x B 65 x D 18 (1E)

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Markering: CE

