



Stroommeet transformator - Kabel Ø32/Rail 10x40/20x32/25x25mm - In=800A/Isec=5A

METSECT5MC080

EAN Code: 3606480618888

Prijs: 82,20 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 om 10 VA Klasse 1 om 12 VA
In nominale stroom	800 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem en kabel Massieve kern
ratio stroomtransformator	800/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	48 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	3 kV 50 Hz gedurende 1 minuut
mounting mode	Met schroeven Geïsoleerde borgschroef Clip-on
mounting support	Rail Montageplaat DIN-rail
breedte	Buiten: 70 mm Binnen: 41 mm
hoogte	Buiten: 95 mm Binnen: 41 mm
diepte	Frame : 45 mm Totaal : 65 mm
diameter	32 mm
gewicht product	0,499 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
buitendiameter kabel	32 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

opening rails	40.5 x 10.5
	32.5 x 20.5
	25.5 x 25.5
dichting	Zonder

Omgeving

standards	VDE 0414
	IEC 61869-2
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,200 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	11,200 cm
verpakking_1_gewicht	420,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	33
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	14,700 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	54 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	50 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	71
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.