



TWINTRONIC

Robinet de lavabo électronique avec bloc d'alimentation pour eau froide ou mitigée, avec capteurs IR, saillie 145 mm, goulot fixe, acier inox

DIMENSIONS

Longueur	1 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm

Alimentation : Courant électrique	Economie d'eau et d'énergie	Poids net / kg : 1,88
Antivandalisme	Finition : Acier inoxydable PVD	Technologie électrique
Clapet anti-retour	Flexible d'alimentation : 3/8"	Tension électrique (V) : 240
Consommation annuelle d'énergie (kWh/p.a.) : 160,65	Flexible d'alimentation inclus	Type d'aérateur : Honeycomb
Contrôle de la température : Eau froide ou pré-mélangée	Lieux d'installation : Lavabo	Type d'installation : Sur plan
Débit (l/min - 3 bars) : 4,8	Longueur du bec (mm) : 145	Type de robinetterie : Technologie électrique
Détection courte	Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20 dB)	

COMPATIBLE AVEC



Robinet de lavabo
électronique avec pile pour
eau froide ou mitigée, avec
capteurs IR, saillie 145 mm,
goulot fixe, acier inox

HF707004423060



TWINTRONIC



#certification_text

Normes et homologations: A+