



TWINTRONIC

Twintronic elektronische kraan met IR-Sensor voor koud of gemengd water, vaste uitloop 145 mm, voeding 230V, Bluetooth-adapter, PVD geborsteld roestvrij staal

AFMETINGEN

Lengte	1 mm
Breedte	1 mm
Hoogte	1 mm

Akoestische Level (dB) : Klasse I (< 20 dB)

Antivandalisme

Beluchter : Honingraat

Eindigen : PVD RVS

Electronische technologie

Inclusief flexibele aansluitslangen

Jaarlijks energieverbruik (kWh/p.a.) : 160,65

Lengte uitloop (mm) : 145

Mengkraan : Electronische technologie

Netto gewicht / kg : 1,88

Sluit detectie

Spanning (V) : 240

Stroming (l/min - 3 bar) : 4,8

Temperatuur controle : Koud of voorgemengd water

Terugslagklep

Toepassingslocatie : Wastafel

Toevoerslang : 3/8"

Type installatie : Bladmontage

Voeding : 230 V

Water-en energiebesparing

TE COMBINEREN MET



Twintronic Elektronische kraan met IR-Sensor voor koud of gemengd water, vaste uitloop 145 mm, batterij 6V, PVD geborsteld roestvrij staal

HF707004423060



TWINTRONIC



#certification_text

Normen en eisen: A+