


Walraven WGB-M Cellenbetonanker

(L0382)

Voor zachte ondergrond



Voordelen & kenmerken

- binnendraad maakt flexibele afstand van anker tot armatuur mogelijk
- belasting kan worden toegepast direct na installatie
- boren niet nodig voor installatie
- expansie in vier richtingen zorgt voor hoge belastingscapaciteit, zelfs in trekkende delen van daken en plafonds
- Hoge lastveiligheid door ondersnijdingsuitzetting
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4980083 voor toepassingen met stationaire brandblussystemen
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Min. schroefdiepte	Min. dikte ondergrond	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	Is,min	hmin	T inst.
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	Nm
6103510	M10	Metrisch	16 x 16 x 92	10	175	8
6103512	M12	Metrisch	16 x 16 x 92	12	175	8