



Aardlekschakelaar System pro M compact Differentieelschakelaar 25A 30mA

F404B-25/0.03

2CCG000052R0001

Generated on 2-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG000052R0001
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F404B-25/0.03
Omschrijving	Differentieelschakelaar 25A 30mA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271506285
Netto gewicht	435 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1791,00 per 1 PC
Ingangsdatum	28-03-2025
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	435 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	97 x 70 x 67 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom (ampère):	30
Type lekstroom:	B
Selectieve bescherming:	Nee
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	Overig
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	97
Kortstondigvertraagd type:	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	70
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	3.9

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

