

Acti9 - Kamrail - 4P - 18mm Pitch - 12 mod - Boven/Onder - 100A



A9XPH512

EAN Code: 3606480485084

Prijs: 33,20 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
totaal aantal modules (18 mm)	12
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	6 N + L
type distributie	N L1 N L2 N L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 1P + N 1 x 2P
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	36 mm
markering	N L1 N L2 N L3
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conform aan IEC 61439-2
montagezone	Boven- of onderkant op tunnelaansluitklemmen Boven- of onderkant op dubbele klem
aantal modules van 9 mm	24
width	220 mm
colour	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti 9 iLD Acti9 Acti9 iLD K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-7-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	21,300 cm
Package 1 Weight	117,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	8,600 cm
Package 2 Length	24,800 cm
Package 2 Weight	643,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.