

# Productinformatieblad

Specificaties



## IMX+OF - Uitschakelspoel - 100-415V AC/110-130V DC - Acti9 Hulpelementen

A9A26946

EAN Code: 3606480088049

**Prijs: 68,30 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	iMX+OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 3 A om 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A om 100 V, AC 50 Hz AC-12 6 A om 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A om 110 V, DC DC-12 1 A om 130 V, DC
spanning stuurkring	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
breedte	18 mm
kleur	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 6 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 4 mm <sup>2</sup> - flexibel
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % om 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	8,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	2,800 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	9,300 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	78,000 g
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	8
---------------------------------	---

---

verpakking 2 hoogte	8,500 cm
---------------------	----------

---

verpakking 2 breedte	10,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	26,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	678,000 g
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	S03
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	72
---------------------------------	----

---

verpakking_3_hoogte	30 cm
---------------------	-------

---

verpakking 3 breedte	30 cm
----------------------	-------

---

verpakking 3 lengte	40 cm
---------------------	-------

---

verpakking 3 gewicht	6,551 kg
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.