

Productinformatieblad

Specificaties

Acti9 - Kamrail - 4P - 18mm Pitch - 12 mod - Boven/Onder - 100A



A9XPH412

EAN Code: 3606480485060

Prijs: 28,55 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
totaal aantal modules (18 mm)	12
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	3-wegs N + 3 L
type distributie	N L1 L2 L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 4F
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	72 mm
markering	N L1 L2 L3
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
le toegekende bedrijfstrom	100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conform aan IEC 61439-2
montagezone	Boven- of onderkant op tunnelaansluitklemmen Boven- of onderkant op dubbele klem
aantal modules van 9 mm	24
width	220 mm
colour	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-7-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	2,900 cm
------------------	----------

Package 1 Width	2,200 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	21,300 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	129,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	5
------------------------------	---

Package 2 Height	6,200 cm
------------------	----------

Package 2 Width	9,100 cm
-----------------	----------

Package 2 Length	24,800 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	702,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S02
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	40
------------------------------	----

Package 3 Height	15,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	5,860 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.