

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFIRE 4 PIEZO Set m.Multigas300,7/16"EU	1000002360	4004625468951

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROFIRE 4 PIEZO Set m.Multigas300,7/16"EU
Artikelnummer	1000002360
EAN/GTIN	4004625468951
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Weichlöten
Nettogewicht	0,790 kg
Bruttogewicht	0,930 kg
Länge	33,000 cm
Breite	23,000 cm
Höhe	7,000 cm
Versandgewicht	0,930 kg
Verpackung Länge	33,000 cm
Verpackung Breite	23,000 cm
Verpackung Höhe	7,000 cm
Verpackungsvolumen	5,313
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROFIRE 4 PIEZO, mit Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	35560
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

Technische Daten

Durchmesser	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 - 450 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 15 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°) • Hohe Sicherheit durch eine längere Bauweise mit stabiler Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen • Piezo-Zündung für komfortables und sicheres Arbeiten (bis zu 30.000 Zündungen) • 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung • Präzises Einstellen der Brennerflamme durch Feinregulier-Ventil
Anwendungsvorteile	

Marketing

Einsatzbereich	Der ergonomische Weichlötscanner für Kupferrohre bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm, sowie für Anwärmarbeiten oder zur Farbentfernung.
Produktbeschreibung	Lötscanner mit Überkopf-Vorwärmfunktion zum Weichlöten von Kupferrohren bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm.
Marketingtext	<p>Der ROFIRE 4 PIEZO mit Multigas 300 verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinregulierventils komfortabel einstellen. Die längere Bauweise ermöglicht eine stabile Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen und sorgt so für eine erhöhte Stabilität und Sicherheit.</p> <p>Die komfortable PIEZO-Zündung bietet eine komfortable Bedienung ohne separate Gasanzünder. Das 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff ermöglicht eine hervorragende Ergonomie und Handhabung. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinregulierventils einstellen.</p>
Lieferumfang	ROFIRE 4 Piezo, 7/16"-EU Multigas 300, 7/16" EU, 600ml Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Gewicht	765 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Max. Temperatur	450 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassename	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	765 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze

ETIM 9.0

Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	765 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

Medien

Hauptbild



MamfileID: 21275
 rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p01_2.jpg

Produktbild



MamfileID: 21278
 rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p02.jpg



MamfileID: 21276
 rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p01.jpg



MamfileID: 21277
 rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p02_2.jpg

Medien



MamfileID: 21274
rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_d01.jpg



MamfileID: 30661
5116_rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p01_2.tif



MamfileID: 30662
5117_rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p02.tif



MamfileID: 30663
5118_rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p01.tif



MamfileID: 30664
5119_rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_p02_2.tif



MamfileID: 30665
5120_rofire_4_piezo_1500002922_1000002357_d01.tif