

BAP-SK1616: Kugelhahnset mit handgriff Push 16x16



Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Steckfittings. Griff mit roter Beschichtung.

Grundmaße der Einheit

Höhe	65 mm
Länge	155 mm
Breite	47 mm
Nettogewicht	0,276 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	16
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 12	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmsschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		