Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048265



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. Bandverzinkt staal, poedercoating diepzwart RAL 9005. Doorlopende zijperforatie van 7 × 20 mm voor de montage van aanvullende verbindings- en bevestigingscomponenten. Met 11 mm perforatie in de bodem voor directe ophanging aan draadstangen. Nuttige lengte: 3.000 mm.
Magnetische afscherming zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

CE UK CA

St Staal

P135 PES135 - Polyester

Stamgegevens

Artikelnummer	6048265
Type	RKSM 630 FSK SW
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x3050
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES135 - Polyester
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	244 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,7675 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048265

Afmetingen



Afmetingen	60 x 300
Lengte	3.050 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	300 mm
Maat x	200 mm
Maat y	250 mm
Dimension W	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	178 cm²
Nuttige doorsnede	17800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsys-teem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m