



## Lastscheider Enclosed Switches

Lastscheider, 3P + 1M + 1V 220 kw, 2 x flens II kunststof kast, IP65, rood gele knop

OT400DGCC3A

1SCA022297R6430

Generated on 18-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022297R6430
Oude artikelnummer	OT400DGCC3A
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT400DGCC3A
Omschrijving	Lastscheider, 3P + 1M + 1V 220 kw, 2 x flens II kunststof kast, IP65, rood gele knop
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019071985
Netto gewicht	24 Kilogram
Land van herkomst	FI

### Prijs

Bruto prijs	€ 4640,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	24,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	840 x 380 x 225 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	400
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	400
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	220
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	220
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	61.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Rood

## Specificaties

Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	400

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

