



50-016MR: Standard Ø16x2 mit mantel Rot 50m



Kommerzielle Informationen

Henco Verbundrohr, das mit einem Schutzrohr ausgestattet ist. Dabei handelt es sich um ein Wellrohr aus Polyethylen, das wasser- und gasführende Rohre während der Ausführung von Bauarbeiten schützt. Dieses Schutzrohr ist in mehreren Farben erhältlich.

Zertifikate

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Material Innenschicht | Kunststoff | Anzahl der Lagen | 5 |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc | Rohraußendurchmesser | 16 Millimeter |
| Material Zwischenschicht | Aluminium | Wandstärke | 2 Millimeter |
| Material Außenschicht | Kunststoff | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | - Grad Celsius 10 7 0 |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc | Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95 Grad Celsius |
| Glasfaserverstärkt | ✗ | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 Bar |
| Diffusionsdicht | ✓ | Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 16 Bar |
| Nenndurchmesser | DN 12 | Wandrauheit | 0,00 Millimeter 7 |
| Systemgebunden | ✓ | Ausdehnungskoeffizient | 0,02 Millimeter pro Meter Kelvin 5 |
| Flexibel | ✓ | Min. Biegeradius | 48 Millimeter |
| Geeignet für Aufbaumontage | ✓ | Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 48 Millimeter |
| Rohrfarbe | rot | Äußerer Durchmesser Mantelrohr | 26 Millimeter |
| Mit Mantelrohr | ✓ | Stärke thermische Isolierung | 0 Millimeter |
| Mit Heizband | ✗ | Lambdawert | 0,43 Watt / m Kelvin |
| Mantel-Farbe | rot | Außendurchmesser der thermischen Isolierung | 0 Millimeter |
| Mit thermischer Isolierung | ✗ | Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | 0 Millimeter |
| SVGW-zertifiziert | ✗ | Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | 0 Millimeter |
| Verschlossen | ✗ | Wasserinhalt | 0,11 Liter pro Meter 3 |
| UV-beständig | ✗ | | |
| Halogenfrei | ✓ | | |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ✗ | | |
| Mit TÜV-Zulassung | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Gas | ✗ | | |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✓ | | |
| Konform NF 545 | ✓ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✓ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |

Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|-------------|----------------|---|---|
| IM1426PRESS | 05414764031487 | Henco Guillotinezange 14-26mm |  |
| PH-1632 | 05414764031487 | Henco Rohrhalter für Diameter 16-20-26-32 |  |
| KS16M | 05414764031487 | Henco Kalispeed,metall,für KS-K und Akku-Bohrmaschine Ø16 |  |
| KS-K | 05414764031487 | Henco Klickgriff für KS (Kalispeed) |  |

| Produktcode | GTIN | Beschreibung |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| BI-1612 | 05414764031487 | Henco Biegefeder innen 16x2 l=50 |

Bild



| | | |
|------------|----------------|------------------------------|
| TESTPLUG16 | 05414764031487 | Henco Testkappe für rohr Ø16 |
|------------|----------------|------------------------------|

