

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 NG125 - Hulpcontactblok - OF+SD - Foutsignaal contact - 220-240V AC - NG125 Accessoires

19072

EAN Code: 3303430190721

**Prijs: 80,10 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	OC en fout contact
device short name	OF en SD
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...3 A om 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A om 130 V, DC 0,1...3 A om <= 48 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 NG125NA Acti9 NG125LMA Acti9 NG125
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
hoogte	102,8 mm
breedte	9 mm
diepte	75,5 mm
elektrische duurzaamheid	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Plaat klem: 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem: 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem: 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tichtening torque	1 N.m

### Omgeving

pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage -40...85 °C

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 2,5 cm

---

verpakking 1 breedte 8 cm

---

verpakking 1 lengte 10,5 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 67 g

---

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

---

Aantal eenheden in verpakking 2 9

---

verpakking 2 hoogte 8,5 cm

---

verpakking 2 breedte 11,5 cm

---

verpakking 2 lengte 23,5 cm

---

verpakking 2 gewicht 660 g

---

Eenheidstype van verpakking 3 S03

---

Aantal eenheden in verpakking 3 81

---

verpakking\_3\_hoogte 30 cm

---

verpakking 3 breedte 30 cm

---

verpakking 3 lengte 40 cm

---

verpakking 3 gewicht 6,336 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.