



# Lastscheider Enclosed Switches EMC werkschakelaar 3P, IP65 132kW, boven en onderkant open, 1M + 1V zwarte knop, stalen kast

OT 250KTRR3TZ  
1SCA022513R7530

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SCA022513R7530  |
| Oude artikelnummer    | OT250KTRR3TZ   |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider  |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Enclosed Switches  |
| Type                  | OT 250KTRR3TZ  |
| Omschrijving          | EMC werkschakelaar 3P, IP65 132kW, boven en onderkant open, 1M + 1V zwarte knop, stalen kast |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 6417019168210  |
| Netto gewicht         | 19,91 Kilogram   |
| Land van herkomst     | FI   |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2350,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 21,6 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 275 x 400 x 600 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|   |  |
|---|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                       | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                        | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:                 | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:                    | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:                      | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:                 | Korte draaigreep                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):          | 1000                                     |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):               | 1000 - 1000                              |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                       | 250                                      |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):            | 250                                      |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):             | 132                                      |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):               | 132                                      |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):                 | 132                                      |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 40.5                                     |
| Aantal polen:   | 3  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:             | 1  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                 | 2  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:               | 0  |
| Motoraandrijving optioneel:                           | Nee                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                        | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                            | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm:                                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:                    | Ja                                       |
| Geschikt voor frontmontage centraal:                  | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                         | Nee                                      |
| Geschikt voor tussenbouw:                             | Nee                                      |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| <b>Kleur bedieningselement:</b>                   | Zwart    |
| <b>Vergrendelbaar:</b>                            | Ja       |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>          | Boutklem |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>         | IP65     |
| <b>Aantal schakelaars:</b>                        | 1        |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b> | 250      |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

