



# Afdekraam schakelmateriaal Busch-balance SI tussenring klapdeksel SI-B studiowit mat

2518-WD-884

2CKA001719A0222

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CKA001719A0222  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Busch-Jaeger   |
| <b>Serie/programma</b>       | Busch-balance SI   |
| <b>Type</b>                  | 2518-WD-884  |
| <b>Omschrijving</b>          | tussenring klapdeksel SI-B studiowit mat<br>Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring studiowit mat RAL 9016 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI. |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Nieuw   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 5 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 4011395226896  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 48 Gram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE   |

## Prijs

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 33,40 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2023       |
| <b>Conditiegroep</b> | A1               |

## Logistieke gegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC              |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Besteenheid</b>                       | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 48 Gram                 |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 26 x 63 x 63 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                |

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Aantal eenheden:</b>                                   | 1                        |
| <b>Montagerichting:</b>                                   | Horizontaal en verticaal |
| <b>Aantal eenheden horizontaal:</b>                       | 1                        |
| <b>Aantal eenheden verticaal:</b>                         | 1                        |
| <b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):</b> | 1                        |
| <b>Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):</b>   | 1                        |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                          | Ja                       |
| <b>Geschikt voor vloerpot:</b>                            | Nee                      |
| <b>Geschikt voor wandgoot:</b>                            | Nee                      |
| <b>Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):</b>   | Nee                      |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>                       | Nee                      |
| <b>Materiaal:</b>   | Kunststof                |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>                        | 55                       |
| <b>Kwaliteitsklasse:</b>                                  | Thermoplast              |
| <b>Halogeenvrij:</b>                                      | Ja                       |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                            | Gelakt                   |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                            | Mat                      |
| <b>Kleur:</b>   | Wit                      |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>                        | 9016                     |
| <b>Transparant:</b>                                       | Nee                      |
| <b>Met klapdeksel:</b>                                    | Nee                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                            | IP44                     |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                              | 63                       |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                               | 63                       |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                               | 20                       |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter):</b>                         | 55                       |
| <b>Diameter boring (gaten) (millimeter):</b>              | 55                       |

## Specificaties

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Met montageraam:</b>            | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>               | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b> | Nee  |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>