

Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til to moduler, hvid

701-84852

E-Nr.:34 17 812 406

4 års
garanti

Dette dobbelte lodrette underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: hvid

Tekniske data

Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til to moduler, hvid.

- Antal mekanismer: 2
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Godkendelse: CE

