

50-020MB: Standard Ø20x2 avec gaine Bleu 50m



Informations commerciales

Le tube multicouche Henco prévu d'une gaine annelée. La gaine est fabriquée de polyéthylène et offre une protection supplémentaire pour les conduites pendant la réalisation des travaux de construction. Le tube est disponible en diverses couleurs.

Certificats

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Eau déminéralisée, Sanitaire





Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| Matériau couche intérieure | Plastique | Nombre de couches | 5 |
| Classe de qualité couche intérieure | PE-Xc | Diamètre externe du tube | 20 millimètre |
| Matériau couche intermédiaire | Aluminium | Épaisseur de paroi | 2 millimètre |
| Matériau couche extérieure | Plastique | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Classe de qualité couche extérieure | PE-Xc | Température moyenne maximale (temporaire) | 95 degrés Celsius |
| Renforcé en fibre de verre | ✘ | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Boucheur de fuites | ✓ | Pression max. de service à température moyenne max. | 16 bar |
| Diamètre nominal | DN 16 | Rugosité des parois | 0,007 millimètre |
| Lié au système | ✓ | Coefficient d'expansion | 0,025 mm/mètre Kelvin |
| Flexible | ✓ | Rayon de courbure minimal | 60 millimètre |
| Adapté à un montage en saillie | ✓ | Rayon min. de courbure sans outils | 60 millimètre |
| Couleur tuyau | Bleu | Diamètre extérieur fourreau | 30 millimètre |
| Avec manchon extérieur | ✓ | Épaisseur de l'isolation thermique | 0 millimètre |
| Avec bande chauffante | ✘ | Valeur lambda | 0,43 Watt / m Kelvin |
| Couleur de la gaine | Bleu | Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0 millimètre |
| Avec isolation thermique | ✘ | Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire | 0 millimètre |
| Certifié SVGW/SSIGE | ✘ | Isolation rectangulaire de hauteur extérieure | 0 millimètre |
| Fermé | ✘ | Contenu en eau | 0,201 Litre par mètre |
| Résistant aux UV | ✘ | | |
| Sans halogène | ✓ | | |
| Certificat DIN-CERTCO | ✘ | | |
| Avec homologation TÜV | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✓ | | |
| Compliant with NF 545 | ✓ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✘ | | |

Produits liés

| Code produit | GTIN | Description | Image |
|--------------|----------------|---|---|
| IM1426PRESS | 05414764031777 | Henco Pince guillotine 14-26mm |  |
| PH-1632 | 05414764031777 | Henco Pince de maintien diamètre 16-20-26-32 |  |
| KS20M | 05414764031777 | Henco Kalispeed, métal, pour KS-K et perceuses à batterie Ø20 |  |
| KS-K | 05414764031777 | Henco Manche clic pour KS (Kalispeed) |  |

| Code produit | GTIN | Description |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| BI-2016 | 05414764031777 | Henco Ressort intérieur 20x2 l=50 |
| TESTPLUG20 | 05414764031777 | Henco Capuchon de test pour tube Ø20 |
| SK-PIPESTOP20 | 05414764031777 | Henco Bouchon pour tube Ø20 |

Image

