




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

IP waarde	IP68 (bij 10 bar)	Materiaal	Vernikkelde platen
Voor kabels Ø (mm)	van 22 tot 32	Omschrijving	Kabelwartel
Soort pitch	PG36	Montage gat Ø (mm)	48
Ruimte	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Omgevingstemperatuur	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Standaard	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Installatie temperatuur	-20 +95 °C	ATEX- classificatie	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant


DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (bij 10 bar)



-20 +95 °C

STANDARDS/APPROVALS

