

BAP-SV1610S: Absperhahn DN10



Kommerzielle Informationen

Henco Messing-Absperrkugelhahn mit Pressfitting

Grundmaße der Einheit

Höhe	23 mm
Länge	75 mm
Breite	23 mm
Nettogewicht	0,110 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	16
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 8	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	10 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Schlüsselweite	0 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	TH/BE	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 10		
Anschluss 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmsschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		