

## 7-1604-S: Sanitair muurplaat binnendraad 16x1/2"



### Commerciële informatie

Het huis van de Henco fittingen is vervaardigd uit messing CuZn40Pb2 (CW617N).

De fittingen zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring.

De knelfittingen zijn uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen messing en aluminium te voorkomen.

Behalve voor buizen die in de vloer of de wand gelegd worden, kunnen Henco schroef- / knelfittingen gebruikt worden voor alle andere toepassingen met een maximale werkdruk tot 10 bar.

Het lichaam van de Henco schroef- / knelfitting is vervaardigd uit messing. Ze zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring. Evenals de persfittingen uit messing zijn ze uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen de messing en aluminium te voorkomen.

Zowel in het assortiment knel- als persfittingen bevinden zich een aantal fittingen die de mogelijkheid bieden om verbindingen tot stand te brengen tussen koperen of stalen buizen en Henco buizen.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	46 mm
Lengte	58 mm
Breedte	45 mm
Netto gewicht	0,131 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

#### Certificaten

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Lengte aansluiting 1	27 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Werkende lengte aansluiting 1	27 Millimeter
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)	Lengte aansluiting 2	45 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	45 Millimeter
Vorm	Haaks	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Mediumtemperatuur (continu)	-10 60 Graden Celsius
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		