

Productinformatieblad

Specificaties



Lexium 32 - Ethernet TCP/IP communicatiekaart

VW3A3616

EAN Code: 3606480177590

Prijs: 245,00 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoebehoren

Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
protocol communicatiepoort	Modbus TCP Ethernet/IP
elektrische aansluiting	1 connector RJ45, Ethernet/IP 1 connector RJ45, Modbus TCP
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
adressering	IP adressering manueel, BOOTP of DHCP
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	Tot 8 aansluitingen (met inbegrip van aansluitingen van Modbus TCP/Ethernet IP) voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent voor Ethernet IP/Modbus TCP Lees holding registers (03), max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees input registers (04), max. 63 woorden voor Modbus TCP Enkel schrijfregister (06) voor Modbus TCP Schrijf meervoudige registers (16), max. 63 woorden voor Modbus TCP Lees/schrijf meervoudige registers (23) voor Modbus TCP Leesapparatuur identificatie (43) voor Modbus TCP Diagnostiek (08) voor Modbus TCP I/O scanner: read/write, maximaal 6 woorden voor Modbus TCP Communicatiemonitoring voor Modbus TCP SNMP-agent voor Ethernet IP Master/Slave hiërarchie ODVA AC aandrijvingsprofiel en CiA 402 profiel voor Ethernet IP Vaste communicatiemonitoring aangepast door Ethernet IP scanner adapter (Master) voor Ethernet IP
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor Ethernet poortactiviteit 1 LED voor Modbus TCP poort activiteit
gewicht product	0,3 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	6,100 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	62,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,590 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





