

# Productinformatieblad

Specificaties



## Hulpcontactblok - 2M+2V - Schroefklem-aansluitingen - Hulpelement TeSys D/F

LADN22P

EAN Code: 3389110384079

**Prijs: 24,65 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	TeSys TesyS deca
<b>product name</b>	TesyS deca
<b>product or component type</b>	Hulpcontactblok
<b>device short name</b>	LAND
<b>bereik compatibiliteit</b>	TESYS D LC1D80004...D115004 TESYS F LC1F TESYS F CR1F TesyS deca LC1D80004...D115004
<b>montagezone</b>	Voor kant
<b>samenstelling poolcontact</b>	2 normaal open + 2 normaal gesloten
<b>Werking contacten</b>	Onmiddellijk
<b>Ue toegekende bedrijfspanning</b>	690 V AC 25...400 Hz
<b>Ie toegekende bedrijfstrom</b>	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
<b>Ui toegekende isolatiespanning</b>	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 60947-5-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-5-1
<b>Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht</b>	10 A (at 60 °C)
<b>normen</b>	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
<b>product certifications</b>	CB-regeling UL CSA CCC EAC UKCA

### Complementair

<b>Irms nominale maakcapaciteit</b>	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
<b>toelaatbaar kortstondig vermogen</b>	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>type bescherming</b>	GG-zekering 10 A
<b>mechanical durability</b>	30 Mcycles
<b>minimale schakelstroom</b>	5 mA
<b>minimale schakelspanning</b>	17 V
<b>niet-overlappendingstijd</b>	1,5 ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
<b>isolatieweerstand</b>	> 10 MOhm
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stijf
<b>aanspanmoment</b>	1,7 N.m - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.m - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
<b>height</b>	48 mm
<b>width</b>	44 mm
<b>depth</b>	42 mm
<b>net weight</b>	0,05 kg
<b>colour</b>	Donkergrijs

## Omgeving

<b>milieu-eigenschappen</b>	Normale omgeving
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conforming to IEC 60529
<b>beschermende behandeling</b>	TH conform aan IEC 60068
<b>ambient air temperature for storage</b>	-60...80 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-5...60 °C
<b>bedrijfshoogte</b>	3000 m

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	5,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	62,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	160
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	10,379 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.