

BAP-SV1610S: Stopkogelkraan DN103/8"buitendraad



Commerciële informatie

Henco stopbolkraan in messing. Met persaansluiting

Dimensies basiseenheid

Hoogte	23 mm
Lengte	75 mm
Breedte	23 mm
Netto gewicht	0,110 kg
SCIP nummer	9e55fdce-81ac-404b-ab46-d39bee599f2d

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Sanitair, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Oppervlaktebescherming kogel	Geen	Diameter boutgat	16
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 8	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	10 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Met koppeling aansluiting 1	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	TH/BE	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10		
Aansluiting 2	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Met koppeling aansluiting 2	✓		
Afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met aftapper	✗		
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✓		
Met filter	✗		
Met thermometer	✗		
Model	Recht		
Met isolatieschaal	✗		
FM keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
Fire-safe	✗		
Medisch schoon	✗		
Vetvrij	✗		
Volle doorlaat	✗		
KIWA-keur	✗		