

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Voorrijlend hulpcontact - 1 Verbreekcontact - 32A

GS1AM101

EAN Code: 3389110181784

**Prijs: 20,65 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AM
product or component type	Hulpcontact
toepassing contact	O, I en test positie indicator
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker Fupact FUPACT GS schakelaar zekeringonderbreker
type en samenstelling contacten	1 NC
werking contacten	Early-break
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	6 A bij 120 V AC-15 3 A bij 240 V AC-15 1,8 A bij 400 V AC-15 1,5 A bij 480 V AC-15 2,8 A bij 24 V DC-13 1,4 A bij 48 V DC-13 0,55 A bij 125 V DC-13 0,27 A bij 250 V DC-13 0,15 A bij 400 V DC-13

### Complementair

mechanical durability	5 Mcycles
elektrische duurzaamheid	1 Mcycles AC-15
nominale stroom schakelaar	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
type zekering	NFC DIN BS CC J
type bedieningshendel	Extern frontaal Extern rechterzijde Extern linkerzijde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

montagezone	Type frontplaat
-------------	-----------------

---

net weight	0,015 kg
------------	----------

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	1,5 cm
------------------	--------

---

Package 1 Width	6 cm
-----------------	------

---

Package 1 Length	8 cm
------------------	------

---

Package 1 Weight	13 g
------------------	------

---

Unit Type of Package 2	S01
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

---

Package 2 Height	15 cm
------------------	-------

---

Package 2 Width	15 cm
-----------------	-------

---

Package 2 Length	40 cm
------------------	-------

---

Package 2 Weight	312 g
------------------	-------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.