



## TeSys Vario - Lastscheider/ noodstop - 3M -125A - Te monteren op deur

VCF5

EAN Code: 3389110804638

Prijs: 175,50 EUR

### Hoofd

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Assortiment        | TeSys                            |
| Productnaam        | TeSys VARIO                      |
| modelnaam apparaat | VCF                              |
| Product type       | Nooduitschakelingslastschakelaar |

### Complementair

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apparaatsamenstelling                                | Schakelaar<br>Hendel                                                                                                                                                                                                                 |
| montagesteun                                         | Hendel: deur<br>Schakelaar: deur                                                                                                                                                                                                     |
| Montagemethode                                       | Met 4 schroeven voor hendel                                                                                                                                                                                                          |
| Prestatieniveau                                      | Hoge prestatie                                                                                                                                                                                                                       |
| aantal polen                                         | 3P                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type en samenstelling contact                        | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] IEC nominale operationele spanning              | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| IEC-nominaal operationeel vermogen in W              | 22 kW om 230...240 V (AC-3)<br>30 kW om 400...415 V (AC-3)<br>30 kW om 690 V (AC-3)<br>37 kW om 500 V (AC-3)<br>37 kW om 690 V (AC-23A)<br>45 kW om 500 V (AC-23A)<br>22 kW om 230...240 V (AC-23A)<br>37 kW om 400...415 V (AC-23A) |
| Ie toegekende bedrijfstroom                          | 68,5 A AC-23 Ue: 400 V                                                                                                                                                                                                               |
| [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht | 125 A                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ithe] conventionele gesloten thermische stroom      | 100 A                                                                                                                                                                                                                                |
| Inschakelvermogen (I RMS)                            | 1250 A om 400 V AC-21A<br>1250 A om 400 V AC-22A<br>1250 A om 400 V AC-23A                                                                                                                                                           |
| Onderbrekingsvermogen                                | 1000 A om 400 V (AC-21A)<br>1000 A om 400 V (AC-22A)<br>1000 A om 400 V (AC-23A)                                                                                                                                                     |
| Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom           | 10 kA om 400 V - geassocieerde zekering 125 a aM<br>10 kA om 400 V - geassocieerde zekering 125 A gG                                                                                                                                 |
| nominaal kortsluitvermogen                           | 2,8 kA om 400 V bij Ipeak                                                                                                                                                                                                            |
| [Icw] nominale korteduurpiekstroom                   | 1500 A om 400 V duur: 1 s                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning                    | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschiktheid voor isolatie    | Ja                                                                                                                                       |
| Type netwerk                  | AC<br>DC                                                                                                                                 |
| klasse intermitterend bedrijf | 30                                                                                                                                       |
| Type bediening                | Rotatiehendel                                                                                                                            |
| stijl montage draaihendel     | Rechtstreeks                                                                                                                             |
| kleur hendel                  | Rood                                                                                                                                     |
| kleur voorplaat hendel        | Geel                                                                                                                                     |
| draaihendel met hangslot      | 1 tot 3 hangsloten 4...8 mm                                                                                                              |
| markering                     | 0 - 1                                                                                                                                    |
| Mechanische duurzaamheid      | 30000 cycles                                                                                                                             |
| Elektrische duurzaamheid      | 30000 cycles AC-21<br>30000 cycles DC-1...5                                                                                              |
| IEC-terminalaansluiting       | Vermogenskring: schroefklem aansluitingen95 mm² - vast<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen70 mm² - flexibel - met kabeluiteinde |
| Aandraaimoment                | Vermogenskring: 22,6 N.m - op schroefklem aansluitingen                                                                                  |
| Afmeting basis                | 90 x 90 mm                                                                                                                               |
| Hoogte                        | 125 mm                                                                                                                                   |
| BREEDTE                       | 90 mm                                                                                                                                    |
| Productgewicht                | 1,2 kg                                                                                                                                   |

## Omgeving

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | IEC 60947-3                                                                                                                        |
| Productcertificeringen           | CCC<br>CSA<br>GL<br>UL<br>UKCA                                                                                                     |
| Beschermingsgraad                | IP20 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP65                                                                                      |
| Beschermende behandeling         | TC                                                                                                                                 |
| Mechanische robuustheid          | Trillingen 10...150 Hz (1 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-6<br>Schokken 11 ms (30 gn) In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -20...50 °C                                                                                                                        |
| Vuurbestendigheid                | 960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1                                                                                        |
| compatibiliteitscode             | Hoofdlastscheider                                                                                                                  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 17,500 cm |
| verpakking 1 breedte            | 17,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 11,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 1,061 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S06       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 50        |
| verpakking 2 hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 73,800 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 40 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 8 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 29 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| SCIP-nummer                    | D6861948-ff90-4fe6-98fc-2a8a914bb79b                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                                          |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 57                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



