



Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat5e
Euroclass D 155MHz LSZH 305m

VDICD115118

EAN Code: 3606481319982

Prijs: 268,10 EUR

Hoofd

range	Actassi
product or component type	Koperen kabel
kabel verpakking	Doos van 305 m
kleurtint	Groen
type afschermklem	U/UTP

Complementair

type kabel	4-paars kabels
categorie communicatienetwerk	5e
stroomvoorziening op afstand	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
type communicatienetwerk	1000BASE-T
retour verlies	Gegarandeerd: 20,1 dB bij 100 MHz
demping	Garanteed: 22 dB @ 100 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Gewaarborgd: 32,3 dB bij 100 MHz
Demping veraf-overspraak (ACR-F)	Gewaarborgd: 24 dB bij 100 MHz
Som vermogen demping vreemde veraf-overspraak (PS ACR-F)	21 dB bij 100 MHz
Near End Crosstalk	Gewaarborgd: 35,3 dB bij 100 MHz
ingangsimpedantie	100 Ohm
dwarsconversieverlies	>= 40 - 10 x log(f) dB van 1...100 MHz conform aan IEC 61156-5, ed. 2.1
Maximale lusweerstand	183,8 Ohm per 1000 m
scheidingsklasse	Klasse B conform aan EN 50174-2
Maximale weerstand onbalans	2 %
trekkracht	110 N
buigradius	Minimale buigradius voor installatie: 8 x buiten diameter Minimale buigradius na installatie: 4 x buiten diameter
materiaal	Massief blank koper: Geleider PE (polyethyleen): draad isolatie PE (polyethyleen): schede
Euroclass-niveau	DCA s2 d1 a1
nominale snelheid van propagatie	68 %
lineaire geleidingsweerstand	91,9 mΩ/m
kaliber AWG	AWG 24

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

calorische waarde	391 MJ/km
buitendiameter kabel	4,9 mm
kabel gewicht	30,9 kg / 1 km

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor installatie	0...50 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 305/2011/EU - Verordening bouwproducten
vlamvertraging	LSZH
normen	Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11801:ed. 3 Categorie communicatienetwerk: NL 50173-1 Categorie communicatienetwerk: EN 50174-1 Categorie communicatienetwerk: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categorie communicatienetwerk: IEC 61156-5:ed. 2.1 Categorie communicatienetwerk: EN 50288-3-1 Installatienormen: ISO/IEC 14763-2 Installatienormen: EN 50174-2 Uitbreiding van de vlam kenmerken: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Zuurgraad van de verbrandingsgassen: IEC 60754-2 Rookontwikkeling: IEC 61034

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	36,000 cm
Package 1 Weight	9,730 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	135,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	292,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No