



UNIREG-DIT 2-HC/HP 400V:

- Max. proud rozvaděčem: $I_{max} < 8A$
- Max. current through the distribution board: $I_{max} < 8A$
- Max. Strom durch die Schalttafel: $I_{max} < 8A$

Průřezy kabelů platí do délky kabelu 50m. Typy kabelů, uvedené v dokumentaci, lze použít pouze pro prostředí a za podmínek, daných výrobcem kabelu.

* Cable section are valid for the cable length to 50m. Cable types mentioned in the documentation, can be used by the cable producer.

* Kabelquerschnitten gelten für die Kabellänge bis 50m. Kabeltypen, eingeführt in der Dokumentation, kann man nur für die Umgebung und unter Bedingungen benutzen, gegeben von dem Kabelhersteller.

** Proudový chránič s jističem

** Earth Leakage Circuit Breaker with Overload Circuit Breaker

** Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutzschalter

*** Venkovní čidlo nebo terminační rezistor musí být připojen (výrobcem předinstalováno).

*** Outdoor sensor or termination resistor must be connected (pre-installed by manufacturer).

*** Ein Außenfühler oder Abschlusswiderstand muss angeschlossen werden (vom Hersteller vorinstalliert).

**** Terminační rezistor čidla media musí být připojen (výrobcem předinstalováno). U tohoto druhu regulace je hodnota přednastavena výrobcem jako konstanta.

**** The termination resistor of the media sensor must be connected (pre-installed by the manufacturer). In this type of control, the value is preset by the manufacturer as a constant.

**** Der Abschlusswiderstand des Mediensensors muss angeschlossen sein (vom Hersteller vorinstalliert). Bei dieser Art der Steuerung wird der Wert vom Hersteller als Konstante vorgegeben.

	Název • Name:	UNIREG-DIT 2-HC/HP 400V + NEVADA N4 JET HP-DIT-4			
	Regulator • Regler:	DITRONIC 2.0	Datum • Date:	5/2025	
	Kód • Code:	UNIREG-DIT2.0-EC-N4JETHP4-STA-03		Strana • Page • Blatt:	01