



Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2 (BUP1000)

(H2404)

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen



Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en Walraven RapidStrut® klemveerring
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm, meer details vindt u op de Technische Datasheet
- M10 en M12 zijn getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
665185106	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	43,22 x 24,29 x 40,8
665185108	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	11	1.100	3.120	43,22 x 24,29 x 40,8
665185110	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	15	1.250	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8
665185112	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	22	2.440	5.000	43,22 x 24,29 x 40,8