




## TECHNISCHE DATASHEET

### PVX Singlemount®

#### Omschrijving

**Wind gecertificeerd** montagesysteem voor het installeren van draadgoot op platte daken. Bovenzijde: 1 x inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 1 x draadgootclip. Toepassing draadgoot 60mm-200mm breed. 1 x ballast block.



#### Technische specificaties

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ▪ Afmeting (mm):                | L 168 x B 107 x H 75                           |
| ▪ Gewicht:                      | 1,1 KG   |
| ▪ Toepassing draadgoot breedte: | 60mm – 200mm                                   |
| ▪ Materiaal:                    | ASA, HDPE                                      |
| ▪ Maximale belasting:           | 50 KG  |
| ▪ Uv-bestendig:                 | 100%   |
| ▪ Temperatuur:                  | - 40°C tot + 60°C                              |
| ▪ Ballast Block:                | Vorstbestendig beton, Komo®, 100 jaar garantie |

#### Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

#### Artikelnummer

PVX29082016

#### Productgarantie

15 jaar



**PVX Multimount®**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

#### PVX Multimount®

Smedenweg 91, NL-4204 SN Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | www.pvxmultimount.com