

## UFH-060512-MD: 12-Gruppen Vert. aus messing, regelbar, mit durch.mengenzähler



### Kommerzielle Informationen

Verteiler aus Messing für den Wohnungs- und Gewerbebau. Er verfügt über eine kompakte Konstruktion und ermöglicht eine problemlose Montage. Dieser Verteiler ist mit Durchflussmessern und einer Feinsteuerung pro Gruppe ausgestattet. Ausgänge werden mit Eurokonus 3/4" angeschlossen.

Diese Verteiler aus Messing bieten folgende Vorteile:

- Kompakte Struktur
- Geeignet für PN6-Installationen

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 320 mm   |
| Länge        | 660 mm   |
| Breite       | 100 mm   |
| Nettogewicht | 5,550 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                     |                                           |                                               |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart Primärseite            | 2-rohrig                                  | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss        | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen                 | ✓                                         | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 0 80 Grad Celsius    |
| Werkstoff                           | Messing                                   | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position Primäreranschluss          | links/rechts                              | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 0                    |
| Primäreranschluss                   | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 12                   |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss   | 1 Zoll (25)                               | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Ventilen am Primäreranschluss   | ✗                                         | Durchflussleistung                            | 0 6 Liter pro Stunde |
| Mit Mischventil                     | ✗                                         | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Erweiterbar                         | ✗                                         | Breite                                        | 100 Millimeter       |
| Multi-Zonen-Verteiler               | ✗                                         | Höhe                                          | 320 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung            | ✗                                         | Tiefe                                         | 660 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe                | ✗                                         |                                               |                      |
| Mit Umwälzpumpe                     | ✗                                         |                                               |                      |
| Druckstufe Artikel                  | PN 6                                      |                                               |                      |
| Mit Regler                          | ✗                                         |                                               |                      |
| Hydraulischer Abgleich              | ohne                                      |                                               |                      |
| Volumenstrommessung                 | analog                                    |                                               |                      |
| Mit Thermometer                     | ✗                                         |                                               |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr            | ohne                                      |                                               |                      |
| Temperatur measurement Rücklauf     | ohne                                      |                                               |                      |
| Mit Entlüftung                      | ✗                                         |                                               |                      |
| Mit Manometer                       | ✗                                         |                                               |                      |
| Sekundäreranschluss                 | Eurokonus standardlos                     |                                               |                      |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20)                             |                                               |                      |
| Verschließbare Heizkreise           | ✓                                         |                                               |                      |
| Mit Durchflussanzeige               | ✓                                         |                                               |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb        | ✗                                         |                                               |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel           | ✓                                         |                                               |                      |
| Mit Umbau                           | ✗                                         |                                               |                      |