NH-railkast met zekeringenhouders

GSS 4116-250



GSS 4116-250

NH-railkast met zekeringenhouders

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04211601
Afmetingen: 320 x 640 x 179 mm

NH-rail-zekeringenkast, 1 x NH 1-rail-zekeringhouder, schroefaansluiting M10, uitvoer onderzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel

IP65 IK08 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	7.613 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902858736
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251401 - GFS 14-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder

07672101 - KSK NH 1 - klem

07673101 - KPK NH 1 - prismaklem