



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT5N 600 Ekip Dip LS/I 600 3p FF UL/CSA

XT5N 600 Ekip Dip LSI In600 FF UL/CSA

1SDA102454R1

Generated on 22-5-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA102454R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT5N 600 Ekip Dip LSI In600 FF UL/CSA
Omschrijving	XT5N 600 Ekip Dip LS/I 600 3p FF UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	23 kalenderdagen
GTIN code	8056221021852
Netto gewicht	5,1 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3173,00 per 1 PC
Ingangsdatum	29-04-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	5,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	600
Nom. spanning (volt):	600 - 600
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	240 - 600
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	600 - 6000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	600 - 6000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	43

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

