


# Beacon Muse CRI97 18W 980lm 3000K SM DALI Zwart

Artikelnummer 2062593


Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens ø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 8° - 55°, Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 980lm, efficacy: 55lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)




### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam angle [°] | Beam angle [°] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0.5          | 0.08              | 0.08              | 8.0°           | 8.0°           |
| 1.0          | 0.16              | 0.16              | 8.0°           | 8.0°           |
| 1.5          | 0.24              | 0.24              | 8.0°           | 8.0°           |
| 2.0          | 0.31              | 0.31              | 8.0°           | 8.0°           |
| 2.5          | 0.38              | 0.38              | 8.0°           | 8.0°           |
| 3.0          | 0.46              | 0.46              | 8.0°           | 8.0°           |

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°]

— C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 8.0°)



# Beacon Muse CRI97 18W 980lm 3000K SM DALI Zwart

Artikelnummer 2062593

Concord

## Algemene gegevens

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnaam                   | Beacon Muse CRI97<br>18W 980lm 3000K SM<br>DALI Zwart |
| Technologie                   | LED                                                   |
| Lampvoet                      | N/A                                                   |
| Behuizing                     | Aluminium                                             |
| Montage                       | Plafondopbouw,<br>Wandopbouw                          |
| Type armatuur (open/gesloten) | Ingesloten                                            |
| Algemene toepassing           | Museums en galerieën,<br>Winkel, Horeca               |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -10°C...+35°C                                         |
| ETIM klasse                   | EC001744                                              |
| Garantie                      | 5 jaar                                                |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 980         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 55          |
| LOR (%)                       | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Warmwit     |
| CRI (Ra)                      | 97          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM2       |
| Luminous Intensity (cd)       | 980         |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                                     | 18                             |
| Stroom (A)                                                                     | 0.084                          |
| Primaire voedingsspanning min                                                  | 220.0                          |
| Primaire voedingsspanning max                                                  | 240.0                          |
| Lamp arbeidsfactor                                                             | 0.9                            |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige<br>belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x<br>% | 10                             |
| Elektrische beschermingsklasse                                                 | Klasse II                      |
| Type ballast                                                                   | LED constante stroom<br>driver |
| Dimbaar                                                                        | Ja                             |
| Dimtechnologie                                                                 | DALI                           |
| Minimum dimniveau (%)                                                          | 1                              |
| Stuurstroom driver (mA)                                                        | 500                            |
| Inschakelstroom (A)                                                            | 16                             |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                      | 100                            |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van<br>de lichtbron in dit product            | F                              |
| Nominale frequentie (Hz)                                                       | 50/60Hz                        |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                              | 50                             |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                              | 70                             |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                              | 55                             |

## Gegevens levensduur

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L90 B50 | 49000  |

# Beacon Muse CRI97 18W 980lm 3000K SM DALI Zwart

Artikelnummer 2062593

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9005 - Jet black |
| IP waarde           | IP20                 |
| IK waarde           | IK02                 |
| Afwerking diffusor  | Gezandstraald        |
| Materiaal diffusor  | Overige              |
| Afwerking reflector | Mat                  |
| Lengte (mm)         | 215                  |
| Breedte (mm)        | 80                   |
| Hoogte (mm)         | 270                  |
| Gewicht (kg)        | 1.02                 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768625932  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 30.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 13.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.5           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768625932 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 30.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 13.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                            | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -10-35 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja     |